

SCANOFFICE

ilman muuta

**Erottuu vain
ominaisuuksillaan.**



Lähes huomaamaton kattoon asennettava ilmalämpöpumppu sopii erinomaisesti sekä toimistoihin että koteihin

Uusi kattokasettimallisarja on kattomallien ehdotonta huippua hiljaisuudellaan, äänitasot alkaen 25 dB(A). Suurin malli KF50 on jopa hiljaisempi kuin edeltävän mallisarjan pienin malli KA25.

Entistä tehokkaampi mallisto, entistä paremmalla energialuokituksella. Kaikki KF mallisarjan ilmalämpöpumput kuuluvat A++ energialuokkaan jäähdytyskäytössä.

Mitsubishi Electric KF on kompaktin kokoinen puhtaan valkoinen kattokasetti. Korkeus vain 245 mm ja paneelin ulkomitat 625 x 625 mm, sopii hyvin myös mataliin välikattorakenteisiin. Sileä tasainen alapinta ja uusi puhallusilman ohjausjärjestelmä eliminovat epämiellyttävän vedon tunteen, levittäen viilennyspuhalluksen vaakatasossa kattopinnan suuntaisena, laskien viileän ilman alas vasta seinäpintaa pitkin. Ihanteellinen esimerkiksi toimistojen ja ravintoloiden ratkaisuksi.

Lisävarusteena saatavana 3 D i-see-sensori, joka tunnistaa huoneessa olevien ihmisten määrän ja sijainnin sekä säättää tehoa sen mukaisesti. Tämä mahdollistaa myös automaattisen energian säästö asetuksen tiloissa, joissa oleskelevien ihmisten lukumäärä vaihtelee jatkuvasti. Sensori pyörähtää 360 astetta 3 minuutin intervalleissa ja tunnistaa ihmisten lisäksi lattian lämpötilan.

Saatavilla myös Mitsubishi Electric MelCloud wifi-ohjaimen kanssa.

Mitsubishi Electric Inverter SLZ-KF kattokasettimallit



SLZ-KF25/35/50VA



SUZ-KA25/35VA5



SUZ-KA50VA5

Tekniset tiedot

MALLI			SLZ-KF25VA(H)	SLZ-KF35VA(H)	SLZ-KF50VA(H)
Sisäyksikkö			SLZ-KF25VA	SLZ-KF35VA	SLZ-KF50VA
Ulkoyksikkö			SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA5
Jännite, vaihe / taajuus		V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	1,3-4,5 (3,2)	1,7-5,0 (4,2)	1,7-6,5 (5,0)
	Toiminta-alue	°C	-20 ~ +25	-20 ~ +24	-20 ~ +24
	Omakäyttöteho	kW	0,886	1,108	1,58
	SCOP, lämpökerroin	w/w	4,3	4,0	4,3
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A+	A+	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	1,5-3,2 (2,6)	1,4-3,9 (3,5)	2,3-5,2 (4,6)
	Toiminta-alue	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46
	Omakäyttöteho	kW	0,684	0,972	1,394
	SEER, energiatohokkuuskerroin	w/w	6,3	5,6	6,3
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A++	A+	A++
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
	Mitat, paneeli, k x l x s	mm	10 x 625 x 625	10 x 625 x 625	10 x 625 x 625
	Paino + (paneeli)	kg	15 (3,0)	15 (3,0)	15 (3,0)
	Äänenpaine, minimi-maksimi	dB(A)	25-28-31	25-30-34	27-34-39
	Ilmavirta, minimi-maksimi	m³/h	390-510	390-570	420-690
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
	Paino	kg	30	35	54
	Äänenpaine, maksimi	dB(A)	47	49	52
	Ilmavirta, maksimi	m³/h	2082	2178	2676
	Sulakekoko	A	10	10	16
Asennustiedot	Nesteputki	mm (tuumaa) Ø	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Kaasuputki	mm (tuumaa) Ø	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Maksimi putkipituus	m	20	20	30
	Maksimi korkeusero	m	12	12	30
Ominaisuudet	Talvivarustelu (sulatusveden jäätyminen esto)		on	on	on
	Ilmansuodatus		on	on	on
	Vanhan putkiston uudelleenkäyttö mahdollista		on	on	on
	Automaattinen uudelleenkäynnistys virtakatkon jälkeen		on	on	on
Kylmäaine		tyyppi	R410A	R410A	R410A

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään

